

TERMINAL GROUP

Piston Seals

Profile	Type	Standard material	Pressure (bar)	Temperature (°C)	Surface speed (m/sec)
	PS01	PU NBR FPM	400 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	PS01A	PU NBR FPM	25	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	1
	PS01B	PU NBR FPM	400 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	PS01C	PU NBR FPM	400 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	PS02	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE-F	700 250 250	-30 to 100 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	PS02A	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE-F	700 250 250	-30 to 100 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	PS03	PU/NBR	400	-25 to 100	0.5
	PS04	PU/NBR/POM	700	-25 to 100	0.5
	PS05	NBR	25	-25 to 100	1
	PS08	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 15
	PS08A	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 10
	PS08B	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 2
	PS08C	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 3
	PS08D	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 3
	PS08E	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 10
	PS08F	PU/NBR	250	-25 to 100	1
	PS81	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 10
	PS09	PU/NBR/POM	400	-25 to 100	0.5

หมายเหตุ : ค่าที่กำหนดนี้เป็นคุณสมบัติสูงสุดของวัสดุในแต่ละชนิด แนะนำให้เพื่อการใช้งานในการใช้งานจริง

NOTE : These indicated specifications are presented the maximum values of each material



บริษัท เทอร์มินอลซีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TERMINALSEAL AND SERVICE CO.,LTD.



บริษัท เทอร์มินอล แมชชีนเวิร์ค จำกัด
TERMINAL MACHINEWORK CO.,LTD.



บริษัท ที.เอ็ม.จี. รันเบอร์พาร์ท จำกัด
T.M.G. RUBBERPART CO.,LTD.












สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ : 49/151 น.12 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
terminalseal@terminalseal.com , www.terminalseal.com , Tel +66 (0) 2942-9979

โรงงาน : 80 ซ.หนองระแหง 4 ถ.พืชรามบุรี แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
tmw@terminalseal.com , www.terminalmachinework.com , Tel +66 (0) 2994-3808-9

โรงงาน : 227/9-10 หมู่ 5 ถนนปากคาด-โซ่พิสัย ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
tmg@tmgrubberpart.com , www.tmgrubberpart.com , Tel +66(0) 42-404-089

TERMINAL GROUP

Piston Seals

Profile	Type	Standard material	Pressure (bar)	Temperature (°C)	Surface speed (m/sec)
	PS09A	PU/NBR/POM	400	-25 to 100	0.5
	PS16	NBR	160	-25 to 100	0.5
	PS16A	NBR	160	-25 to 100	0.5
	PS17	PU/POM NBR/POM	400 250	-25 to 100	0.5
	PS17A	PU/POM NBR/POM	400 250	-25 to 100	0.5
	PS17B	PU/POM NBR/POM	400 250	-25 to 100	0.5
	PS19	PTFE-F / V-Spring	160	-200 to 260	15
	PS19A	PTFE-F / V-Spring	160	-200 to 260	15
	PS20	NBR/POM	700	-25 to 100	0.5
	PS23	PU/NBR/POM	400	-25 to 100	0.5
	PS35	PU	400	-30 to 105	0.4

หมายเหตุ : ค่าที่กำหนดนี้เป็นคุณสมบัติสูงสุดของวัสดุแต่ละชนิด แนะนำให้เผื่อค่าไว้บ้างในการใช้งานจริง

NOTE : These indicated specifications are presented the maximum values of each material



บริษัท เทอร์มินอลซีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TERMINALSEAL AND SERVICE CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ : 49/151 ม.12 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
terminalseal@terminalseal.com , www.terminalseal.com , Tel +66 (0) 2942-9979



บริษัท เทอร์มินอล แมชชีนเวิร์ค จำกัด
TERMINAL MACHINEWORK CO.,LTD.

โรงงาน : 80 ซ.หนองระแหง 4 ถ.พืชรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
tmw@terminalseal.com , www.terminalmachinework.com , Tel +66 (0) 2994-3808-9



บริษัท ที.เอ็ม.จี. RUBBERPART จำกัด
T.M.G. RUBBERPART CO.,LTD.

โรงงาน : 227/9-10 หมู่ 5 ถนนปากคาด-โซ่พิสัย ต.โพนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
tmg@tmgrubberpart.com , www.tmgrubberpart.com , Tel +66(0) 42-404-089