


TERMINAL GROUP

Oil Seals/Rotary Seals

Profile	Type	Standard material	Pressure (bar)	Temperature (°C)	Surface speed (m/sec)
	OS01	PU/POM	0.5	-30 to 100	5
		NBR/POM	0.5	-25 to 100	10
		FPM/PTFE-F	0.5	-20 to 210	15
	OS02	PU/POM	0.5	-30 to 100	5
		NBR/POM	0.5	-25 to 100	10
		FPM/PTFE-F	0.5	-20 to 210	15
	OS08	NBR	-	-25 to 100	10
	R03	PU	400	-30 to 100	0.2
		NBR/POM	250	-25 to 100	0.2
	R04	PU	160	-30 to 105	0.2
		NBR	100	-25 to 100	0.2
	R04A	PU	160	-30 to 105	0.2
		NBR	100	-25 to 100	0.2
	R05	PU	160	-30 to 105	0.2
		NBR	100	-25 to 100	0.2
	R05A	PU	160	-30 to 105	0.2
		NBR	100	-25 to 100	0.2
	R06	NBR	-	-25 to 100	25
	R07	NBR	-	-25 to 100	25
	R08	PTFE-F/NBR	350	-25 to 100	0.4
	R09	PTFE-F/NBR	350	-25 to 100	0.4
	R09A	PTFE-F/NBR	350	-25 to 100	0.4
	R10	PTFE-F/NBR	350	-25 to 100	0.4
	R10A	PTFE-F/NBR	350	-25 to 100	0.4
	R11	PTFE-F/NBR	350	-25 to 100	0.4
	RS19A	PTFE-F / V-Spring	150	-200 to 260	2
	PS19A	PTFE-F / V-Spring	150	-200 to 260	2

หมายเหตุ : ค่าที่กำหนดนี้เป็นคุณสมบัติสูงสุดของวัสดุในแต่ละชนิด และนำไปใช้เพื่อค่าอ้างอิงในการใช้งานจริง

NOTE : These indicated specifications are presented the maximum values of each material



บริษัท เทอร์มินอลซีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TERMINALSEAL AND SERVICE CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ : 49/151 ม.12 ถ.ประดิษฐ์มหารุสสะ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
terminalseal@terminalseal.com , www.terminalseal.com , Tel +66 (0) 2942-9979



บริษัท เทอร์มินอล แมชชีนเวิร์ค จำกัด
TERMINAL MACHINEWORK CO.,LTD.

โรงงาน : 80 ซ.พหลโยธิน แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
tmw@terminalseal.com , www.terminalmachinework.com , Tel +66 (0) 2994-3808-9



บริษัท ที.เอ็ม.จี. รันเบอร์พาร์ท จำกัด
T.M.G. RUBBERPART CO.,LTD.

โรงงาน : 227/9-10 หมู่ 5 ถนนปากคาด-โซ่พิสัย ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
tmg@tmgrubberpart.com , www.tmgrubberpart.com , Tel +66(0) 42-404-089